AIR CONDITIONER
小型冷冻水机房空调

小型冷冻水空调，通常与冷水机组、水泵、冷冻水管道等共同组成制冷系统，具有制冷效率高，节能显著的特点。

主要应用于数据中心、通讯设备与计算机机房、恒温恒湿工艺环境、恒温恒湿储藏环境、其他精密仪器设备环境，如精密加工、电子仪器厂房、恒温恒湿实验室等。

实力厂家　支持定制　全国售后



产品特点/PECULIARITY

简便管理
中全中文4.3寸触摸屏， 具备多级密码保护， 故障诊断等功能。

标准接口
标准配置RS485接口，群控组网，灵活配置。

智能控制
① 高智能、高节能、高效率、寿命长、振动小、噪声低、可不间断工作的特点；
② 极强的电网适应能力，超宽输入电压设计，三相电源机组运行电压范围380Vac±20%，并具有缺相保护功能。

优化的加湿方式
高效电极式加湿，加湿速度快，耗电量少。

产品参数/ARGUMENT

小型冷冻水空调 EFC/EUC/EDC				
型号	013	016	020	030
制冷量（室内24℃-50%RH，冷冻水温度7/12℃）				
总冷量（KW）	12.5	16	21	30
显冷量（KW）	11	14.1	18.5	26.4
制冷量（室内28℃-40%RH，冷冻水温度10/15℃）				
总冷量（KW）	11.5	15	20	28.7
显冷量（KW）	11.5	15	20	28.7
输入电源	380V/3N/50Hz			
额度风量（m³/h）	2600	3500	5000	7500
电加热功率（KW）	3	3	6	6
加湿量（kg/h）	3	3	3	3
加湿额定功率（KW）	2.25	2.25	2.25	2.25
冷冻水：进水/出水	DN20	DN20	DN25	DN25
尺寸（宽*深*高）mm	700*500*1740		750*700*1900	
净重KG	130	140	180	190

声明：我司产品将进行持续创新和优化，可能导致宣传彩页与实际产品更新不同步。本文档仅供参考，不构成任何要约或承诺。