AIR CONDITIONER
小型机房空调

小型机房空调是专门为小型通讯机房、小型IT机房、移动通信基站开发设计的专用空调。

它为高科技电子设备提供最大程度的可靠性、最高的运行效率、稳定的温度控制和良好的节能效果。

产品具有运行稳定、高效可靠及故障率低等优点。

实力厂家　支持定制　全国售后





产品特点/PECULIARITY

节能环保
① 高能效、高显热比设计，大风量、小熔差设计；② 高显热比，最大程度消除显热，有效制冷效率高；
③ 采用环保制冷剂，减少对环境的污染。

应用范围宽广
① 机组可在-15°C~+45°C的室外温度环境下稳定运行；② 当选配低温启动组件后，可在-35°C的低温下可靠运行；
③ 超宽输入电压范围，具有包括缺相、错相、过流等多种电源保护功能。

智能控制
① 配有先进的微电脑控制系统，全中文LCD显示，具有多级密码保护、故障诊断功能；② 具备来电自启动功能，并可设置延时启动时间；③ 配备标准RS485通讯接口，实现远程监控功能；④ 灵活的主备机切换功能，实现机组备份及轮值等功能。

优化的送风方式
水平上送风无需送风风帽，结构紧凑、占用空间小，更可减小风阻，降低风机功耗。

产品参数/ARGUMENT

外机型号	ECA022	ECA025	ECA022	ECA025
内机型号	EFA018	EFA020	EDA018	EDA020
总冷量KW	17.5	20.2	17.5	20.2
显冷量KW	15.75	18.18	15.75	18.18
输入电源	380V/3N/50Hz	380V/3N/50Hz	380V/3N/50Hz	380V/3N/50Hz
额定风量m^3/h	5000	5700	5000	5700
电加热功率KW	6	6	6	6
加湿量kg/h	3	3	3	3
内机尺寸mm	750*700*1900	750*700*1900	750*700*1900	750*700*1900
内机净重KG	250	260	250	260
外机尺寸mm	1060*380*1428.5	1060*380*1428.5	1060*380*1428.5	1060*380*1428.5
外机净重KG	62	65	62	65

声明：我司产品将进行持续创新和优化，可能导致宣传彩页与实际产品更新不同步。本文档仅供参考，不构成任何要约或承诺。